

Plantex® Pro

PRODUKTBLAD

DuPont™ Plantex® Pro är en termisk bunden polypropen separationsduk som har använts av många landskapsarkitekter. Dess unika struktur tillåter luft, vatten och näringsämnen att passera genom duken, låter jorden och växtrötterna andas. Detta hjälper till att främja en jordmiljö som främjar hälsosammare växttillväxt, samtidigt som det ger lägre underhållsbekämpning av ogräs mot de flesta vanliga trädgårdsogräs. Plantex® Pro är idealisk för separation under ytor som grus, kompost och gräs. Den svarta, UV-stabila duken från Plantex® Pro håller garanterat upp till 25 år när den täcks ordentligt (5 cm bark, singel eller grus).



PARAMETER		TESTMETOD		ENHET	VÄRDE
MEKANISKT					
Vikt		EN ISO 9864		gr/m²	90
Tjocklek		EN ISO 9863-1		mm	0,39
Draghållfasthet (MD/CD)		EN ISO 10319		kN/m	5,0/5,0
Rivhållfasthet		ASTM D4533		N	220
Töjning		EN ISO 10319		%	60/60
HYDRALISKT					
Vattengenomtränglighet		EN ISO 11058		mm/s	20
Karakteristisk öppningsstorlek		EN ISO 12956		mm	0,175
Luftgenomtränglighet		ASTM D737		m³/(m² min)	96
HÅLLBARHET					
Produktgaranti		25 år med täckmaterial.			
FÖRPACKNING					
RSK-NUMMER	NRF-NUMMER	FÄRG	MÅTT	m²	FÖRPACKNING
2310108		Svart	2x50m	100	16 rullar/pkt

Plantex®   **EPD®**
DUP-20220321-CBA1-EN

Vår garanti gäller inte om passage av eller kontakt med maskiner och/eller utrustning har skett, för vilka våra produkter inte är lämpliga och som har resulterat i en eventuell försämring av våra produkter.

2024-05-03

Se katalogen MIA Geosynteter på hemsidan för ytterligare vägledning avseende användning av olika Geosynteter

Mardam Est. in 1920™

Mardam AB
Ävägen 7A
268 75 Tågarp

Kontor Nässjö
Framtidsvägen 1
571 35 Nässjö

Tel +46 418 504 35
Tel +46 418 504 41

info@mardam.se
www.mardam.se

